

Комплектуючі та витратні матеріали

Типове проектне рішення топкової на базі опалювального апарату
EkoProfit



№	Устаткування та матеріали	Кількість	Одиниць
1	Апарат піролізний EkoProfit 98 (i / SK / PRO)	1	ШТ
2	Опорна конструкція димоходу	1	КОМПЛ.
3	Електронасос циркуляційний з "мокрим" ротором GPD 32-14-220, приєднувальний комплект	1	ШТ
4	Електрика и КИПиА топкової на 98 кВт	1	КОМПЛ.
5	Теплоаккумулятор сталевий 1,6 м ³	2	ШТ
6	Насос циркуляційний Grundfos UPS 25-60	1	ШТ
7	Труба сталева ВГП Ду 50x3,0	20	М.П.
8	ВІДВІД 57*3,0	18	ШТ
9	Заглушка сталева 33x3	1	ШТ
10	Муфта ст. 50 преміум	2	ШТ
11	Різьба кор. ст. 32	1	ШТ
12	Труба ВГП Ду 25x2,8	2	М.П.
13	Фланець 50/10	12	ШТ
14	Расширительный бак вертикальный 200L N серый Reflex 6бар	1	ШТ
15	Ізоляція до труб 57/13	8	М
16	Клапан зворотний 1/2"	1	ШТ
17	Кран кульовий FF 1/2" п/п вн/вн FERRO	2	ШТ
18	Конус 50/40 (57/48)	3	ШТ
19	Конус 50/32 (57/38)	2	ШТ
20	Різблення сталеве dn 15	4	ШТ
21	Муфта 15	8	ШТ
22	Різблення сталеве dn25 Tasta	4	ШТ
23	Різблення сталеве dn40 Tasta	2	ШТ
24	Заглушка зовнішня 1" FERRO	1	ШТ
25	Кран кульовий MF 1" п/п FERRO	3	ШТ
26	Фільтр грубого очищення 1" повнопрохідний осадочний FERRO	1	ШТ
27	Фільтр грубого очищення 1 1/4" нікель Valtec	1	ШТ
28	Кран кульовий важіль 1 1/4" вн/зов нікель Valtec	2	ШТ
29	Ніпель 1 1/4" латунь FERRO	2	ШТ
30	Муфта 50	2	ШТ
31	Термометр D - 50, L - 45 мм, 0-120С AFRISO	3	ШТ
32	Термометр D - 100, L - 68 мм, 0-120С (акс) AFRISO	1	ШТ
33	Манометр Rf D - 50, 0-6 бар, 1/4" (рад) корпус метал AFRISO	1	ШТ
34	Кран кульовий важіль 2" вн/вн нікель	6	ШТ
35	Американка згін прямий 1" нікель Valtec	3	ШТ
36	Відведення сталеве du 25 90 Tasta	4	ШТ
37	Перехід під манометр	1	ШТ
38	Різблення сталеве dn32	4	ШТ
39	Ізоляція до труб 28/13	2	М
40	Конус 50/20 (57/27)	2	ШТ
41	Комплект інструменту для експлуатації	1	ШТ
42	Оснащення для автоматичної прочистки теплообмінника	1	ШТ
43	Аварійна сигналізація	1	ШТ
44	Прокладка міжфланцева 50	12	ШТ
45	Термостат контактний погрузной	2	ШТ
46	Електроди 3 мм	30	КГ
47	Кола на болгарку по металу відрізни 230	20	ШТ
48	Грунтовка по металу, 2,8 кг	1	ШТ
49	Клапан перегріву Danfoss BVTS 1,3	1	ШТ
50	Герметик високотемпературний, 320	3	ШТ
51	Матеріал для кріплення	1	КОМПЛ.
52	Пакувальні матеріали	1	КОМПЛ.